




空気ので効率アップ

SUNROX Air Solution

サンロックス エアソリューション



フィルタ交換時の
負担軽減



イオン交換樹脂の
ライフアップ

使用済フィルタへの使用効果



2分で15kg^{DOWN}
強制排水

※φ340×H300mm フィルタの交換時の重さは約30kgです

注意事項

- ①エアチャージャーが機械側と干渉しないことを事前にご確認ください。
- ②各部カバーが確実に装着されていることをご確認の上、ご使用ください。
- ③当社フィルタ以外でのご使用は、推奨致しません。
- ④フィルタ交換時は落下等により事故に繋がる恐れがあります。作業時は注意を払い適切な防護措置をとってください。
- ⑤排水効果は使用環境によって異なります。


排水量が減量されて
交換負担が低減



短時間で排水するため
乾燥が不要



機械側に純水を戻して
純水流出を低減




Resitech・Eco Line への使用効果



水流の固定化で使われなくなった樹脂を、空気ので攪拌

注意事項

- ①当社タンク式イオン交換樹脂「Resitech」または「Eco Line」をご使用下さい。
- ②過剰な攪拌は、逆効果となる恐れがあります。目安通りに行ってください。



ご使用の目安
2秒/週


エアブロー
樹脂を攪拌して
ライフアップ



耐荷重
100kg

エアチャージャー (ハンドルあり)

型番	対応フィルタ	H1 (mm)	H2 (mm)
AS-CH-M	MITSUBISHI MAKINO SEIBU	130	75
AS-CH-F	FANUC	160	110



エアチャージャー (ハンドルなし)

型番	対応フィルタ	H (mm)
AS-C-M	MITSUBISHI MAKINO SEIBU	75
AS-C-F	FANUC	90



エアアタッチメント

型番	対応製品
AS-A	エアチャージャー 及び Resitech・Eco Line

ご注意

フィルタ上部に取り付ける製品のため、環境によって「ハンドルあり」タイプが使用できない場合があります。必ずハンドルサイズをご確認いただき、機械側に干渉する場合は「ハンドルなし」タイプをご選択ください。

この製品は減圧弁を備えています。ご使用になるエアの圧力によっては最大の効果が得られない場合があります。

SUNROX EDM®

サンエール株式会社

ホームページ: <https://sunroxedm.co.jp/>

お問い合わせ: info@sunroxedm.co.jp



エアソリューション
製品一覧

本社

〒700-0942
岡山県岡山市南区豊成3丁目14番33号
TEL 086-265-1414 FAX 086-265-1113

東京営業所

〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目7番11号
アイオス五反田アネックス 306号
TEL 03-6424-8681 FAX 03-6424-8671

大阪営業所

〒566-0052
大阪府摂津市鳥飼本町3-6-16 101号
TEL 0120-801808 FAX 0120-808083

九州営業所

〒815-0032
福岡県福岡市南区塩原3丁目20-7
TEL 092-557-1222 FAX 092-557-1223